

Подметальная машина Tielburger ТК 48 Hydro с двигателем Honda (Япония)



Современная техника гидравлического класса - подметальная машина Tielburger ТК48 Hydro (Honda) обеспечивает высокое качество уборки, максимально комфортное управление, эффективную производительность и предназначена для всесезонного применения.

Бесступенчатая коробка передач обеспечивает плавную регулировку скорости перемещения и плавность хода техники.

Благодаря усилителю рулевого управления, оператор может легко регулировать направление движения.

Отличная маневренность и разворот на месте осуществляется методом разблокировки дифференциала курком.

Комплектуется высокотехнологичным двигателем Honda GXV160, который запускается электрическим стартером и характеризуется низким выбросом вредных газов, тихим шумом и безупречностью в работе.

Очистка дорожного покрытия выполняется с помощью универсальной щетки, которая летом сметает песок, грязь и прочий мелкий мусор, а в зимний период позволяет сметать не тяжелый снег.

Щетка регулируется: по скорости вращения, по углу поворота, степени прижатия к очищаемой поверхности.

Эргономичные рукоятки изменяются по высоте в нескольких положениях и складываются для компактности хранения подметальной машины Tielburger ТК48 Hydro (Honda).

Агрегат рассчитан на долгую эксплуатацию благодаря высокому запасу прочности комплектующих изделий.



Технические характеристики:

Мощность двигателя: 6,5 л.с.

Ширина захвата : 100 см.

Диаметр щетки : 40 см.

Гидравлическая трансмиссия значительно повышает ресурс подметальной машины.

Бесступенчатая плавная регулировка скорости машины и вращения щеток.

Скорость передвижения: от 0 до 4,9 км/ч.

Производительность : 4900 кв.м./ч.

Вес : 114 кг.

Нулевой радиус разворота.

Усиленный редуктор хода и щетки.

Гидравлическая трансмиссия значительно повышает ресурс подметальной машины.

Пониженная вибрация рукояток.

Повышенный ресурс механизмов.

Бесступенчатая плавная регулировка скорости машины и вращения щеток.

Бесступенчатая регулировка высоты щетки над поверхностью.

3-х слойное лакокрасочное покрытие корпуса.

Рукоятки регулируются по высоте.

Щетка поворачивается в одно из 5-ти положений.

Размер колес: 16/6.50-8.

Операционные рычаги изготавливаются из прочной стали.

Пневматическое опорное колесо с непревзойденными амортизационными свойствами.

Устойчивые стальные колеса с широкой колесной базой.