

Спиральная форсунка (полноконусный распыл), 1/4 BSPT, AISI 316L



СТАНДАРТНЫЕ ФОРСУНКИ СПИРАЛЬНОГО ТИПА

Форсунки спирального типа Е работают на основе принципа отклонения струи: она смещается от соприкосновения с поверхностью спиралевидного типа, которая предопределяет значение требуемого угла распыла. Эти форсунки, обладая особой формой, минимизируют риск засорения и позволяют получить более широкую площадь распыла по сравнению с другими форсунками в той же рабочей среде.

Значения расхода, указанные ниже в ячейках таблицы, выделенных темным цветом, можно получить лишь при использовании форсунок

спирального типа, изготовленных из металлов, поскольку пластиковые материалы слишком непрочны и не смогут обеспечить нужный уровень конструктивной устойчивости в неблагоприятной рабочей среде. Если значения расхода, которые вам нужны, указаны именно в затемненных ячейках таблицы, мы рекомендуем выбирать металлические — более устойчивые и долговечные — форсунки.

Стандарт резьбы: BSPT, NPT

Типичные области применения

Охлаждение: охлаждение дымовых газов

Мойка: промывные башни/скрубберы Прочие области применения: десульфатация, распыление химических веществ, предотвращение и тушение пожаров