

Банковская тележка ООО «КМК ЗАВОД» ТС-3



Цвет: серая, порошковая краска RAL 7035.

Материалы корпуса тележки ТС-3:

Профильная труба 30*30*1,5 мм, сталь листовая 1 мм (каркас дна, передняя стенка, верхняя крышка), сталь листовая 2 мм (верхняя дверца).

Вертикальные усилители на сетчатые части (боковые стенки, задняя стенка, передняя дверца) — профильная труба 20*20*1,5 мм.

Сетка с ячейкой 10*10 мм, диаметр прутков 1,4 мм.

Конструкция тележки ТС-3 – сборная, из восьми узлов, (каркас дна, боковые стенки, передняя, задняя стенки, верхняя крышка, передняя и верхняя дверцы, узлы сварные, собирается на винтах М8.

Комплектация тележки:

Колеса повышенной грузоподъемности поворотные, без тормоза, полиуретановые, диаметр 125мм, нагрузка 220 кг на каждое, размещение колёс крест на крест, с радиусом разворота 360 градусов. Крепление колёс болтами М 10.

Замок — RUSLOCK HS 20-18.5-180.

Две ручки для перевозки тележки, материал Труба ВГП Ду20 (наружный диаметр 26,8 мм) в верхней части боковых стенок, крепление четырьмя мебельными стяжками М6.

Два шпингалета на внутренней части передней дверцы слева и справа с возможностью фиксации затвора в закрытом положении.

Пластиковые заглушки на торцы деталей из трубы.

Стальные карточные петли ПН1-70 ГОСТ 5088-94, по две штуки на переднюю и верхнюю крышки, крепление петель на заклепках.

Два ушка для опломбирования с внутренним диаметром отверстия 12 мм, расположенные на передней дверце слева и справа, входящие в пазы верхней дверцы при ее закрытии.

Ручка-вырез 90*40 мм в верхней дверце, в правой части, закрытая снизу защитным коробом.

Требования к функционалу тележки — угол открытия передней и верхней дверц — не менее 180 град.