

Промышленный пылесос Starmix iPulse L 1635 Basic



Инновационные пылесосы для работы с электроинструментом: идеально подходят для экстремальных нагрузок при очень большом количестве пыли.

Собирают пыль непосредственно вблизи работающего инструмента, т.е. там и тогда, где она возникает.

Технология фильтрации воздуха и очистки фильтров рассчитана на работу с наиболее проблемными видами пыли, например, бетонной, гипсовой каменной, цементной, а также возникающей при работе с деревом, металлами.

Умная технология iPulse обеспечивает своевременную автоматическую очистку фильтров непосредственно во время работы без потери силы всасывания и производительности.

Функциональные особенности:

Уникальная система электромагнитной импульсной виброочистки iPulse позволяет эффективно и быстро производить автоматическую очистку фильтров во время работы пылесоса без потери силы всасывания и производительности.

Умная электроника оценивает уровень загрязнения фильтров путем контроля разницы разрежения (КРР): когда объем фильтруемого воздуха снижается, а разница разрежения до и после фильтров достигает критического значения, установленного на заводе, автоматически включается виброочистка фильтров.

Каждый из двух фильтров поочередно в течение 3,5 секунд очищается электромагнитными импульсами. Сила этих ударов - 300g, т.е. в 300 раз превышающая ускорение силы тяжести. Этого достаточно чтобы даже самая проблемная пыль буквально вытряхивалась из складок фильтров.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность (макс). Вт.: 1600
Объем бака, л : 35
Виброочистка фильтра : Да, автоматическая во время работы
Материал бака : Ударопрочный пластик
Сбор жидкости : да
Радиус действия, м : 12
Для пыли класса : L
Вес, кг : 15,6
Регулировка мощности : да, плавная
Световая индикация снижения потока воздуха : да
Звуковой сигнал падения производительности : нет
Регулировка воздушного потока / Ø шланга : нет
Плавный пуск/остановка : да
Ручка бака : нет
Площадка для аксессуаров : нет
Фиксация шланга, сетевого шнура : да
Датчик уровня жидкости в баке : да
Возможность работы без мешка-пылесборника : да
Тормоз : да
Мощность мотора : 1600
Разрежение (Мбар, у всасывающего патрубка) : 280
Объемный расход (производительность), л/с, у всасывающего патрубка : 75
Площадь фильтрующей поверхности, см² : 8600
Габариты (Д*Ш*В) мм :530*400*560
Сетевой шнур : 8 м., резина (красный)
Объем бака, л (брутто / пыль / жидкость) : 35/25/22