

Abrasivos Aguila S.A CR 7- A,B - порошок и жидкость для полировки гранита



Данная система состоит из двух компонентов CR-7-A (порошок) and CR-7-B (жидкость), которые используются вместе для кристаллизации гранита.

Система полностью восстанавливает первоначальный блеск гранита если средство использовалось после полировки и восстанавливает первоначальный блеск на 60% поверхностей, которые раньше не были отполированы.

Регулярное применение CR-7B достаточно для того чтобы сохранять блеск на подвергшихся кристаллизации поверхностях

Зона применения: Для поверхностей, выполненных из гранита.

Дозировка: Смешать 40 гр. CR-7-A (порошок) с 50 мл. CR-7-B (жидкость)

Расход продукта: Рекомендуемое количество – 20 гр. CR 7-A и 25 мл. CR 7-B на 1 кв. м.

Инструкция по применению: Поверхность должна быть чистой и сухой. Встряхнуть жидкость перед применением. Смешать до получения однородной пасты. Нанести полученную пасту при помощи полирующей машины на поверхность размером 2 кв.м. Для обработки темного гранита используйте стил пэд «0» или белый пэд для светлого гранита. Обрабатывайте поверхность до тех пор пока не станет сухой и блестящей. Повторите процесс до тех пор пока не будет обработана вся необходимая площадь.

Меры предосторожности: Одновременно обрабатывайте небольшие поверхности (приблизительно 3 - 4 кв.м). Прикройте ножки мебели и плинтусы перед использованием. Рекомендуется использовать перчатки. При попадании в глаза промывать холодной водой. При случайном попадании внутрь, обратитесь за медицинской помощью.