

Подметальная машина Cramer KM 100 H



Профессиональная самоходная подметальная машина Cramer KM 100 H с гидростатической трансмиссией и плавной регулировкой скорости демонстрирует прекрасную маневренность в условиях ограниченно пространства и хорошо справляется с поворотами.

Гидравлический привод колес.

Бесступенчатая регулировка скорости движения осуществляется за счет поворота рукоятки управления дросселем.

Простая перестановка клинового ремня обеспечивает увеличение скорости вращения щетки в два раза: с умеренной (для грязи) до максимальной (для снега).

Положение контейнера для сбора мусора регулируется в соответствии со степенью износа щетины.

Нож-отвал для уборки снега регулируется по высоте (4 ступени) и оборудован резиновой защитой кромки, которая уменьшает износ ножа при работе на таких поверхностях,



как гравийные дорожки.

Нож-отвал для уборки снега оснащен пружинно-откидным механизмом защиты от наезда на препятствие.

Свободно вращающееся опорное колесо может быть зафиксировано в определенном положении.

Курки изготовлены из высокопрочной стали.

Защита от повреждений. Полимерная защитная пластина над щеткой предохраняет устройство от царапин.

Верхний кожух на корпусе машины защищает свечи зажигания от влаги и грязи.

Угол поворота щетки - 5 положений.

Задние приводные колеса оснащены пневматическими шинами с сельскохозяйственными протекторами (обеспечивают повышенную проходимость).

Технические характеристики:

Страна производитель : Германия.

Двигатель : Honda GCV.

Номинальная мощность : 4,5 л.с.

Максимальная мощность : 5,5 л.с.

Ширина захвата : 100 см.

Диаметр щетки : 35 см.

Тип трансмиссии : гидростатическая с бесступенчатым переключением передач.

Плавная регулировка скорости передвижения. 2 скорости вращения щетки (режим уборки грязи и режим уборки снега).

Скорость передвижения: вперед от 0 до 4 км/ч.

Нулевой радиус разворота.

Бесступенчатая регулировка высоты щетки над поверхностью.

3-х слойное лакокрасочное покрытие корпуса.

Складывающиеся рукоятки.

Щетка поворачивается в одно из 5-ти положений.

Колеса : с с/х протектором.

Размер колес: 13 x 5,00-6.

Габариты:1110*1030*770 мм.

Вес: 86 кг.